

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften / Технические характеристики

	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
UNI EN ISO 14411 B1a A. G GL		
Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
Anti scivolosità Anti-slip index Coéfficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	R9 A 0.42 wet
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI IV
Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкая

IMBALLI

Packaging / Emballages / Verpackungen / Упаковка

	Mq/Box	Pcs/Box	Kg/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Pallet
Fondo 20x120 - 8"x47"	0,960	4	21,80	46,080	48	1046,40
Decoro Burnt 20x120 - 8"x47"		2	10,90			
Mosaico 3x3 - 1"x1" su foglio 29,8x29,8 - 12"x12"	0,530	6	12,10	18,020	34	411,40
Battiscopa 6,4x120 - 2"x47"	7,200 ml	6	10,50			
Elemento a L 20x120x5 - 8"x47"x2"		1	6,81			
Step 20x120 - 8"x47"		4	21,80			